

Das **erste** Wickelgerät mit voll belastbarer
stirnseitiger Aufnahme

Das **erste** Gerät mit weit eingeklapptem Fenster

Das Folienwickel- und -legegerät 814

eignet sich zum Auslegen und Aufwickeln für alle Arten von Folien, Netzen, Vlies, Tropfschläuchen und Taschenfolien. In den verschiedensten Kulturen, wie Kartoffeln, Spargel, Gemüse, Zierpflanzenbau, Forst und Landschaftsbau. Es kann im Front- und Heckenbau gefahren werden. Anhängung, front- und stirnseitig. Dreipunkt Kat 2. Frontlader Euro Norm.

Unsere Geräte haben das CE Zeichen.



1.15

Grundgerät 814



Die erste stirnseitig vollbelastbare Dreipunkt Kategorie 2
Die erste stirnseitig vollbelastbare Frontladeraufhängung
für Euro Schnellwechselrahmen

Hydraulische Steuergeräte:

Wickelrohr: einfach mit freiem Rücklauf oder doppelwirkend

Anbausatz Fenster: doppelwirkend, Anbausatz hochklappen: doppelwirkend

Grundgerät	814 20	814 23	814 26
Art. Nr.	137101	137201	137301
Breite innen	2.070 mm	2.370 mm	2.690 mm
Breite außen m. verstärktem Hymotor Wickelrohr 90 mm Innenantrieb	2.740 mm	3.040 mm	3.370 mm
Hymotor umgeklappt	2.535 mm	2.835 mm	3.165 mm
Länge Grundgerät Fenster eingeklappt	1190 mm	1190 mm	1190 mm
Höhe Grundgerät ohne Abstellfüße mit Abstellfüßen	790 mm 1.100 mm	790 mm 1.100 mm	790 mm 1.100 mm
Max. Höhe ohne Abstellfüße, mit eingeklapptem Fenster	2.140 mm	2.140 mm	2.140 mm
Frontladeraufhängung stirnseitig und quer	Je 40 mm +	Je 40 mm +	Je 40 mm +
Wickeltrommel Ø max.	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm
Gewicht Grundgerät	300 kg		
Gewicht mit Fenster	400 kg		

Sonderausstattung: Frontlader Aufhängung für Euro Schnellwechselrahmen
Wickelrohr 99 mm mit Innenantrieb Wickelrohr 76 mm mit Innenantrieb
Hydraulikmotor nach Wahl